

割草机冬季的维护与保管

割草机、割灌机在堤防养护工作中占有重要作用，每到夏秋季节堤防草坡的养护大部分都用割草机进行修整，而到了冬季割草机就完全闲置不用。为延长割草机使用寿命，使其在来年堤防养护工作顺利进行，冬季对割草机的收藏和保养很重要。

其要点是：长期存放割草机前应先进行彻底清洁，除去发动机表面的草屑或其它碎屑，断开发动机的点火高压线，使用水管冲去残余的碎草。使用小木棍或其他工具(不要用手或脚)除去阻碍刀片运动的草团或杂物，并用水进行清洗。

存放前割草机油箱要加满油，以防潮气在油箱中形成积水，并预防生锈、生垢。油箱快加满时，可在汽油中加入汽油稳定剂，然后拧紧油箱盖。让发动机点火运转几分钟，以便添加剂在化油器中进行循环。汽油稳定剂能够防止进油系统或化油器关键部件出现凝结。

上述步骤完成后，取出空气空滤器，发动发动机。在发动机运转时往化油器喉管内喷雾状油约 5 秒钟。然后关闭发动机，取出火花塞，往气缸内喷雾化油 1 到 2 次(短促喷油)。在重新装上火花塞以前，将发动机转动 1 到 2 圈，以便润滑活塞、活塞环和气缸壁接着，断开割草机所用电池的负极线，取出电池。使用百力通电池电极清洁剂对电极进行清洁，并喷上百力通电极保护剂，在阴凉、干燥处保存电池即可。